

## Type TX



### PRO POTLAČENÍ HLUKU VYVOLANÉHO PROUDĚNÍM REGULÁTORŮ PRŮTOKU VZDUCHU TYPU TVJ, TVT NEBO EN

Čtyřhranné dodatečné tlumiče pro potlačení hluku vyvolaného prouděním regulátorů průtoku vzduchu typu TVJ, TVT nebo EN

- Absorpční materiál je nehořlavá minerální vlna se známkou kvality RAL, biologicky rozložitelná, a tudíž hygienicky bezpečná podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES
- Minerální vlna potažená sklolaminátovou tkaninou jako ochrana proti erozi, účinná při rychlosti proudění vzduchu do 20 m/s
- Vložený útlum měření podle ISO 7235
- Netěsnost pláště podle EN 15727, třída A

## POUŽITÍ

### Použití

- Dodatečné tlumiče typu TX pro potlačení hluku vyvolaného prouděním regulátoru průtoku vzduchu
- Pro regulátory průtoku vzduchu TVJ a TVT a pro mechanické samočinné regulátory EN

## POPIS

### Součásti a vlastnosti

- Plášť
- Kulisy

### Charakteristické konstrukční znaky

- Čtyřhranný plášť
- Připojení na straně místnosti vhodné pro profily vzduchových kanálů
- Kulisy s aerodynamicky tvarovanými rámy

### Materiály a povrchy

- Plášť a rámy kulisy z pozinkovaného ocelového plechu
- Absorpční materiál je minerální vlna

### Minerální vlna

- Podle EN 13501, protipožární třída A1, nehořlavé
- Znamka kvality RAL-GZ 388
- Biologicky rozložitelné a tudíž hygienicky bezpečné podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES
- Potaženo sklolaminátovou tkaninou pro ochranu vůči narušení způsobenému prouděním vzduchu o rychlosti do 20 m/s
- Odolné vůči plísním a bakteriím

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ORDER CODE



## TROX Austria GmbH

---



organizační složka  
Ďáblická 553/2  
182 00 Praha 8 - Střížkov  
Telefon +420 283 880 380  
Fax +420 286 881 870  
E-mail [trox@trox.cz](mailto:trox@trox.cz)

## Online-Services

---

TROX Akademie

---

Váš kontaktní partner

---

Online hlášení o závadě

---

## Service-Hotlines

---

Sekretariát

Tel.: +420 283 880 380 (volba 0)

Fax.: +420 286 881 870

Nabídkové oddělení

Tel.: +420 283 880 380 (volba 1)

Fax.: +420 286 881 870

Technické oddělení

Tel.: +420 283 880 380 (volba 2)

Fax.: +420 286 881 870

Sklad

Tel.: +420 283 880 380 (volba 4)

Fax.: +420 286 881 870

[Kontaky](#)