

Type WG-KUL



KOMBINACE SE ZPĚTNOU KLAPKOU

Kombinace externích protidešťových žaluzií a zpětných klapek jako ochrana proti přímému pronikání deště, proti listí a ptákům a proti zpětnému proudění vzduchu.

- Maximální šířka 2000 mm, maximální výška 1665 mm
- Nízká tlaková ztráta díky aerodynamickým listům
- Nízká hlučnost
- Veškeré aerodynamické údaje se měří v aerodynamických a

akustických laboratořích

- Maximální rozdíl tlaku je 100 Pa.
- Dostupná ve standardních rozměrech a mnoha meziveľikostech
- Předem sestavená kombinace, tudíž rychlá a snadná montáž

Volitelné vybavení a příslušenství

- Instalační rám
- Mřížka proti hmyzu
- Práškově lakovaný nebo eloxovaný povrch

Použití

- Kombinace externí protidešťové žaluzie typu WG a zpětných klapek typu KUL pro ochranu prostupů přiváděného a odváděného vzduchu ve vzduchotechnických systémech
- Ochrana před přímým pronikáním deště a také před listím a ptáky
- Doporučená nátoková rychlost v otvorech pro přiváděný vzduch: max. 2 – 2,5 m/s
- Ochrana proti nechtěnému proudění vzduchu proti předpokládanému směru proudění, pokud není systém v provozu
- Při vypnutí systému se listy automaticky zavřou

Zvláštní charakteristické vlastnosti

- Jsou dostupné libovolné střední rozměry v rámci standardního rozsahu velikostí
- Nízká náročnost montáže na místě vzhledem k tomu, že externí protidešťová žaluzie a zpětná klapka jsou spojeny a sestaveny výrobcem
- Tepelně odolné do 80 °C
- U velmi velkých rozměrů lze uspořádat několik segmentů vedle sebe nebo nad sebou
- Maximální tlak 100 Pa
- Nízká tlaková ztráta díky aerodynamickým listům
- Zpětné klapky se otevírají a zavírají prouděním vzduchu; není potřeba žádný servopohon

Varianty

- WG-KUL: Externí protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu, se zpětnou klapkou
- WG-AL-KUL: Externí protidešťová žaluzie z hliníku, se zpětnou klapkou
- 1: Otvor pro přiváděný vzduch
- 2. Odvor pro odvádění vzduch

Příslušenství

- Montážní rám: Montážní rám pro rychlou a snadnou montáž protidešťových žaluzií

TECHNICKÉ ÚDAJE



Accessories

[Type Installation subframe](#)

TROX Austria GmbH



organizační složka
Ďáblická 553/2
182 00 Praha 8 - Střížkov
Telefon +420 283 880 380
Fax +420 286 881 870
E-mail trox@trox.cz
E-mail nabidky@trox.cz

Online-Services

- > TROX Akademie

- > Váš kontaktní partner

- > Online hlášení o závadě

Service-Hotlines

Sekretariát
Tel.: +420 283 880 380 (volba 0)
Fax.: +420 286 881 870

Nabídkové oddělení
Tel.: +420 283 880 380 (volba 1)
Fax.: +420 286 881 870

Technické oddělení
Tel.: +420 283 880 380 (volba 2)
Fax.: +420 286 881 870

[Kontaky](#)

TROX NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
